
Multiprise blindée 6 prises avec parafoudre









Protection contre les surtensions

En branchant ce bloc multiprise sur une prise murale munie de la terre, un parfait blindage contre les champs électriques (basses fréquences 50 Hertz) est garanti. Le profil en aluminium mis à la terre, le câble blindé et l'interrupteur bipolaire contribuent à la parfaite maîtrise des champs électriques.

- Profil en aluminium pour un meilleur blindage
- Câble blindé : le câble est constitué de 3 fils (phase, terre et neutre) enveloppés d'un feuillet métallique, qui, mis à la terre, supprime les champs électriques. Ces fils sont également vrillés sur eux-mêmes 15 fois au mètre afin d'atténuer très fortement les champs magnétiques
- Interrupteur lumineux bipolaire : coupe ainsi la phase et le neutre. Lorsque le bloc est allumé, l'interrupteur lumineux est rouge. Le fait de couper les 2 fils vous garantit une totale efficacité contre la pollution en champ électrique
- Parasurtenseur parafoudre, ce bloc protège les appareils contre les surtensions
- Prise mâle d'alimentation européenne Type E/F
- 6 Fiches femelles type E
- Inclinaison des prises à 45 degrés, pour une meilleure utilisation de chacune des prises
- Protection enfant sur chaque prise
- Charge électrique max. 16A et tension 250V/50 Hz.
- Puissance : 3680 W max.
- Dimensions : 450 x 65 x 45 mm (L x l x H), sans câble
- Longueur du câble blindé (3 x 1.0 mm²) : 1,9 mètre
- Poids : 0.700 kg avec câble
- Fixation aisée – IP20 – RoHS
- Adapté pour le marché français et compatible avec les cordons de mise à la terre à douille cylindrique.
- Garantie 2 ans

Lors de la mise sous tension, les deux voyants doivent s'allumer. Le voyant rouge indique que le bloc multiprise est sous tension, le voyant vert indique que la fonction parasurtenseur parafoudre est opérationnelle. Lorsque ce voyant vert n'est plus allumé, le bloc multiprise n'assure plus de protection contre les sur tensions.

La fabrication et le montage de ce bloc multiprise répond aux exigences des directives 2014/35/UE, 2014/30/EU et 2011/65/EU. Chaque bloc est testé à 100 % et certifié normes CE.