
Notice de montage

Merci d'avoir choisi une lampe blindée de lampesblindees.fr
Ce produit a été fabriqué artisanalement en France, à partir de bois de hêtre français non traité.

La lampe est équipée d'un blindage électromagnétique assurant une absence totale de champ électrique et magnétique en fonctionnement. Elle garantit un éclairage sain, conforme aux exigences des environnements à zéro exposition électromagnétique.

1	Ouvrir délicatement le carton	
2	Sortir la lampe de son carton d'emballage. Enlever la protection plastique de l'abat-jour.	
3	Dévisser le support de calage gris de la douille E27 Ce support gris est un support de transport uniquement pour assurer un bon maintien de la lampe et ainsi protéger l'abat-jour.	 
4	Retourner l'abat-jour	
5	Prendre la spire de blindage pour douille E27 fournie	

6	Faire coulisser l'un des petits ressorts vers le second petit ressort en englobant toujours deux épaisseurs de spire	
7	Une fois que les deux petits ressorts sont côte à côte, visser la spire de blindage sur la douille E27 et ouvrir la partie supérieure de la spire pour accueillir l'ampoule	
8	Visser l'ampoule	
9	Rabattre la partie supérieure de la spire et refaire coulisser le petit ressort dans sa position initiale, diamétralement opposée au second petit ressort	
10	La lampe blindée est prête à être utilisée.	