GCS - Plaques de mise à la terre à vis pour les tissus et toiles anti ondes - Yshield

Réf. YSHIELD® GCS · YSHIELD



YSHIELD® GCS | Connexion de mise à la terre avec deux plaques qui se vissent ensemble pour tous les tissus, ou toiles anti ondes. Ces plaques de mise à la terre sont conçues pour garantir une bonne mise à la terre des rideaux, tissus et baldaquins ou toiles anti ondes. Les deux plaques de connexion doivent être vissées ensemble - le matériau qui doit être mis à la terre doit donc être perforé.

19,90 €

soit 16,58 € HT — prix au 26/11/2026

Description

YSHIELD® GCS | Plaques de mise à la terre à vis pour toiles et tissus anti ondes de protection hautes et basses fréquences

Connexion de mise à la terre avec deux plaques qui se vissent ensemble. Pour tous les tissus et toiles de blindage. Les deux plaques de connexion doivent être vissées ensemble avec le matériau qui doit être mis à la terre doit donc être perforé, ce qui nécessite d'effectuer dans le tissu ou la toile un trou avant de visser ensemble les 2 plaques et les relier à la terre.

L'avantage de ces plaques par rapport au modèle de plaques magnétiques GCM est qu'il sera pratiquement impossible de défaire par inadvertance les deux plaques de mise à la terre.

Connectivité :

1 connexion de câble

Contenu de la livraison :

2 plaques de connexion 36x36x6 mm, toutes les vis, rondelles, cosses de câbles et un outil de vissage avec embouts Torx® nécessaires. Le câble n'est pas compris dans la livraison.

Nous recommandons nos câbles pré-montés GL de différentes longueurs : GL20 (20cm), GL100 (1m), GL200 (2m), GL500 (5m), GL1000 (10m).

Explications de mise en œuvre :

1. Visser le câble (cosse) avec les vis M4x3.2 et la rondelle de tension.
2. Dévissez les deux plaques et démontez-les.
3. Utilisez des ciseaux ou un couteau pour percer un petit trou dans le matériau. Attention : risque de blessure !
4. Revissez les deux plaques fermement ensemble.

Caractéristiques techniques :

- Contenu : 1 pièce
- Poids : 130 g
- Nom : GCS
- Emballage : 150x120x30 mm

Livraison en 48h après commande pour les articles en stock :

Quand vous achetez chez geotellurique.fr, vous achetez aussi un service. Vous pouvez nous joindre par e-mail ou par téléphone, lorsque vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation des appareils ou des produits. Nous vous conseillons également sur les protections à mettre en œuvre. Enfin, nous vous garantissons un service après-vente de qualité.

Caractéristiques

Domaine	Blindage électromagnétique
Technologie	BF (Basses Fréquences)
Accessoire	Oui
Champ d'application	Protection habitation
Champ d'application	Protection individuelle
Poids	0,14 kg

Fiche produit en ligne

https://www.geotellurique.fr/Raccordement-terre/1034-yshield-gcs-plaque-de-mise-a-la-terre-a-vis-pour-tissus-toiles-anti-ondes.html

Les informations de cette fiche sont fournies à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Elles ne se substituent pas à la documentation du fabricant.