Rideaux anti-ondes sur mesure

Réf. R-SM-AO



Nous vous proposons une gamme de rideaux sur mesure pour faire écran aux pollutions électromagnétiques venant de l'extérieur comme les antennes 2G, 3G, 4G, 5G, les WiFi communautaires... Très efficaces contre toutes pollutions hautes fréquences entrant dans vos lieux de vie et de travail. Plusieurs finitions hautes disponibles - passant droit, boucles ou galons fronceurs. Le bas du rideau peut être un ourlet simple ou lesté avec une bande de plomb pour un meilleur maintien. Différents tissus pour choisir la combinaison couleur / transparence / protection la mieux adaptée à votre situation.

0,00 €

soit 0,00 € HT — prix au 23/11/2026

Description

Rideaux anti-ondes sur mesure : tissus, accroches et finitions au choix, sur devis uniquement

Nos rideaux anti-ondes sur mesure sont confectionnés artisanalement pour limiter l'entrée des ondes hautes fréquences dans votre logement : antennes relais et smartphones 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, DECT, Bluetooth, véhicules et objets connectés, radars...

Échantillons gratuits : demandez-les pour choisir votre tissu via notre formulaire de contact ou au 09 72 63 82 73.

Les tissus disponibles, translucides ou opaques

- **Swiss Shield Naturell** : très translucide, blanc écru, coton biosourcé hypoallergénique, argent et cuivre, OEKO-TEX® standard 100, -40 dB, laize 2,50 m.
- **Y-Shield Naturell Ultra** : translucide, blanc écru, coton hypoallergénique, argent, carbone et cuivre, OEKO-TEX® standard 100, -38 dB, laize 2,50 m.
- **Swiss Shield Ultima** : translucide, blanc écru, coton hypoallergénique, argent, carbone et cuivre, OEKO-TEX® standard 100, -42 dB, laize 2,50 m.
- **Swiss Shield Voile** : transparent, blanc, polyester, cuivre et argent, OEKO-TEX® standard 100, -38 dB, laize 2,50 m.
- **Y-Shield Silver Tulle** : semi-transparent, bronze argenté, nylon et argent, -48 dB, laize 1,40 m.
- **Y-Shield Silver Cotton** : translucide, gris beige, coton, nylon et argent, -42 dB, laize 2,50 m.
- **Y-Shield Steel Twin** : opaque, gris et blanc, coton, polyester et acier inoxydable, -42 dB, laize 1,50 m.

- **Y-Shield Steel Gray** : opaque, gris, coton, polyester et acier inoxydable, -42 dB, laize 1,50 m.

Les valeurs d'atténuation indiquées s'appliquent à 1 GHz. L'atténuation varie selon la fréquence : les caractéristiques détaillées figurent sur la fiche produit de chaque tissu.

Accroche et finition basse

Trois types de fixation sont possibles :

- **Ruflette (galon fronceur)** : fixation sur rail, pour des ondulations importantes. C'est la finition à choisir avec un rail fixé au plafond, la solution qui limite le mieux la fuite au-dessus du rideau.
- **Passant droit** : fixation sur câble ou barre, pour un rendu à plat ou légèrement ondulé.
- **Boucles** : fixation sur câble ou barre, pour des ondulations importantes.

En bas du rideau, vous avez le choix entre un ourlet simple, léger et esthétique, et une bande de plomb pour un meilleur tombé.

Quel coefficient d'ondulation choisir ?

Le coefficient d'ondulation, aussi appelé coefficient d'ampleur, correspond au rapport entre la largeur de tissu utilisée et la largeur à couvrir (tringle, rail ou ouverture). Il donne au rideau son aspect plus ou moins ondulé une fois fermé. Le minimum est de 1,5.

- **Coefficient 1,5** : ondulations légères et rendu plus tendu. Pour 2 m à couvrir, il faut 3 m de tissu.
- **Coefficient 1,7** : ondulations régulières, le bon compromis entre esthétique et quantité de tissu. Pour 2 m à couvrir, il faut 3,40 m de tissu.
- **Coefficient 2,0** : ondulations profondes et rendu fourni, comme en décoration classique. Pour 2 m à couvrir, il faut 4 m de tissu.

Plus le coefficient est élevé, plus la quantité de tissu et le prix augmentent. Pour visualiser le rendu de chaque coefficient, reportez-vous à la photo comparative dans la galerie d'images de cette fiche.

Où poser vos rideaux anti-ondes ?

Ils se posent devant les fenêtres et baies vitrées exposées aux émetteurs extérieurs, ou sur un pan de mur complet, de mur à mur. Dans le cadre du blindage d'une pièce, par exemple avec une peinture anti-ondes, ils complètent la protection au niveau des ouvertures et permettent même de vivre fenêtre ouverte tout en restant protégé.

Avertissement : comme tous les blindages par réflexion, un rideau peut renvoyer une onde venant de l'intérieur ou d'une source non identifiée. Avant la pose, nous conseillons des mesures directionnelles des hautes fréquences pour connaître la provenance des ondes. Vous pouvez les faire vous-même avec un détecteur d'ondes hautes fréquences, ou faire appel à un professionnel du diagnostic électromagnétique.

Conseils de pose pour une protection optimale

- Posez la tringle au plus haut, à 3 cm minimum du plafond pour que le rideau coulisse sans frotter. L'idéal reste un rail fixé au plafond, avec la finition ruflette.
- Prévoyez un débord de 20 à 40 cm de chaque côté de la fenêtre, ou une pose de mur à mur.
- Posez le rideau le plus près possible du mur : plus l'écart est grand, plus la fuite électromagnétique peut être importante.
- Pour un résultat optimal, le blindage du mur, par exemple la peinture anti-ondes, doit se superposer au rideau.

Comment commander vos rideaux anti-ondes sur mesure ?

Munissez-vous d'un mètre et appelez-nous au 09 72 63 82 73 ou utilisez notre formulaire de contact. Nous définissons ensemble vos dimensions et finitions, puis vous recevez rapidement un devis personnalisé par e-mail. Nous aborderons notamment :

- le support existant ou souhaité, pour définir le mode de fixation ;
- la hauteur du support jusqu'au sol, ou la hauteur du support et de la fenêtre ;
- le tombé : 2 cm de plus pour effleurer le sol, 4 cm de plus pour un rendu « écrasé au sol » ;
- la largeur à protéger et les débords ;
- le coefficient d'ondulation souhaité.

Selon la taille du rideau et la largeur du tissu choisi, une couture peut être visible. Les rideaux sont idéalement rectangulaires, mais n'hésitez pas à nous soumettre une demande particulière.

Fabrication, délai et entretien

- **Prix :** calculé à partir des caractéristiques réelles du rideau fini, sur devis.
- **Délai :** environ 10 jours après la commande.
- **Précision de couture :** +/- 2 cm pour les tissus standards, jusqu'à +/- 5 cm pour les tissus les plus délicats comme le Silver Tulle.
- **Rétrécissement :** 1 à 3 % au premier lavage, selon la stabilité dimensionnelle indiquée sur la fiche du tissu.
- **Entretien :** lavage en machine sur cycle doux à 30 °C maximum, de préférence dans un sac de lavage, avec une lessive pour linge délicat ou la lessive Texcare. Pas de javel, de produit chloré, de nettoyage à sec ni de sèche-linge. Repassage sans vapeur, au premier degré.

Attention : nos rideaux sur mesure ne sont ni repris ni échangés.

Caractéristiques

Technologie	HF + BF
Champ d'application	Protection habitation
Utilisation du tissu	Rideaux
Poids	3,5 kg

Fiche produit en ligne
https://www.geotellurique.fr/rideaux-anti-ondes-/1427-rideaux-anti-ondes-sur-mesure.html

Les informations de cette fiche sont fournies à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Elles ne se substituent pas à la documentation du fabricant.