Multiprise blindée 3 prises + 3 ports USB 20W (1 USB-C + 2 USB-A QC 3.0)

Réf. MULTI3-1USB-C-2USB-A · EAN 0 · Geotellurique.fr



Cette multiprise blindée, équipée de trois prises, réduit efficacement la pollution électrique à 50 Hz, créant ainsi un environnement plus sain dans vos espaces de travail ou vos chambres à coucher. Elle propose des solutions de charge polyvalentes et sans ondes grâce à ses trois ports USB reliés à la terre : un port USB Type-C doté de la technologie Power Delivery délivrant jusqu'à 20 W, idéal pour recharger un smartphone ou une tablette, et deux ports USB-A QC 3.0. Son câble d'alimentation blindé bloque les champs électriques et magnétiques indésirables, et un interrupteur bipolaire intégré garantit une sécurité maximale.

104,90 €

soit 87,42 € HT — prix au 19/11/2026

Description

Multiprise blindée contre les champs électromagnétiques 3 prises + 3 USB (1 USB-C + 2 USB-A QC 3.0)

Cette **multiprise blindée contre les champs électromagnétiques** est parfaite pour votre espace informatique. Elle est **équipée de trois prises électriques**, contrôlables via un **interrupteur bipolaire**. Elle intègre également **trois ports USB pour un rechargement sans ondes** : **un port USB Type-C** avec technologie Power Delivery, offrant **jusqu'à 20 W** pour recharger votre portable ou tablette, et **deux ports USB-A QC 3.0**. Grâce à ses fixations ajustables et à ses deux autocollants double face, cette multiprise peut être solidement **installée sur le bord de votre bureau**, optimisant l'espace et réduisant l'encombrement des câbles.

Attention : utilisez le port USB-C pour charger votre téléphone et votre tablette. La charge ne fonctionnera pas avec les ports USB-A.

Cette multiprise blindée combine deux fonctionnalités essentielles :

- **Alimentation protégée :** Conçue pour un usage dans un bureau ou une chambre, elle garantit une alimentation sans ondes basses fréquences.
- **Chargeur intégré sans ondes :** Idéal pour recharger des appareils tels que smartphones, tablettes et lampes USB 5V, sans générer de champs électriques 50 Hz.

Ce modèle exclusif, proposé par Geotellurique.fr, se distingue par une protection avancée contre

les champs électriques basse fréquence de 50 Hz grâce à son câble d'alimentation et son armature entièrement blindés, une caractéristique absente des multiprises standard :

- **3 ports USB intégrés** : Un port USB Type-C avec technologie Power Delivery délivrant jusqu'à 20W et deux ports USB-A QC 3.0.
- **Câble blindé** : Composé de trois fils (phase, terre, neutre) entourés d'une feuille métallique reliée à la terre, il élimine efficacement les champs électriques. Les fils sont torsadés 15 fois par mètre pour réduire significativement les champs magnétiques.
- **Interrupteur bipolaire** : Coupe simultanément la phase et le neutre pour une coupure complète et une sécurité optimale.
- **Structure en aluminium** : Fournit une protection supplémentaire contre les champs électromagnétiques, renforçant la fiabilité et la durabilité de l'appareil.
- **Fixations ajustables** : Fournie avec deux supports adaptés aux différentes épaisseurs de tables ou bureaux, pour une installation stable et pratique.

Pour vérifier la réduction des champs électriques, il suffit d'utiliser un **détecteur de champ électrique sonore**. Cette méthode simple et fiable permet de constater les avantages du blindage.

Si vous souhaitez **un port USB-C de 65W pour le rechargement de votre ordinateur portable ou tablette**, nous vous conseillons cette référence : **multiprise blindée 3 prises + 2 ports USB 65W (1 USB-C + 1 USB-A)**

Caractéristiques techniques :

- Profil en aluminium pour un meilleur blindage.
- Câble blindé : le câble est constitué de 3 fils (phase, terre et neutre), enveloppés d'un feuillet métallique, qui, mis à la terre, supprime les champs électriques. Ces fils sont également vrillés sur eux-mêmes 15 fois au mètre afin d'atténuer très fortement les champs magnétiques.
- Interrupteur bipolaire : il coupe ainsi la phase et le neutre. Le fait de couper les 2 fils vous garantit une totale efficacité contre la pollution d'un champ électrique.
- Fiche mâle droite d'alimentation européenne Type E/F
- 3 Fiches femelles type E
- 1 port C type P.D. 20W
- 2 USB-A QC 3.0 Charge rapide 15W
- Inclinaison des prises à 45 degrés, pour une meilleure utilisation de chacune des prises.
- Protection enfant sur chaque prise.
- Longueur du câble blindé (3 x 1.5 mm^2) : environ 1,9 mètres.
- Il permet une charge électrique de max. 16 A (d'après IEC 884) et une tension de 250 V/50 Hz. IP 20
- Poids : 0.700 kg avec câble.
- Puissance : 3680W max

- Dimensions : 35x9cm
- Comprend 2 crochets pour fixation sur le bureau et 2 autocollants double face
- Fixation aisé - IP20 - RoHS
- Adapté pour le marché français et compatible avec les **câbles de mise à la terre à douille cylindrique**.
- La fabrication et le montage de ce bloc multiprise répond aux exigences des directives

2014/35/UE, 2014/30/EU et 2011/65/EU.
- Chaque bloc est testé à 100 % et certifié normes CE
- Livrée dans son emballage d'origine
- Garantie 2 ans

Modèle de multiprise **intégralement blindé en France dans un atelier artisanal** respectueux des contraintes de fabrications originales, au service des clients soucieux de la qualité de leur environnement électromagnétique. **Ne le confondez pas avec son modèle original non blindé** ! Seules les multiprises possédant l'étiquette de différentiation **"multiprise certifiée blindée Geotellurique"** retravaillées dans notre atelier vous garantissent une protection maximale des ondes.

Caractéristiques

Domaine	Prévention électromagnétique
Garantie	2 ans
Poids	2 kg

Fiche produit en ligne
https://www.geotellurique.fr/multiprises-blindees-et-prises-avec-interrupteur-ou-telecommandees/1519-multiprise-blindee-3-prises-3-ports-usb-20w-1-usb-c-2-usb-a.html

Les informations de cette fiche sont fournies à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Elles ne se substituent pas à la documentation du fabricant.