Câble blindé souple au mètre linéaire 3G0,75 blanc pour cordons alimentation

Réf. ELEC10-1 · EAN 0 · OMERIN



Câble souple blindé 3G0,75 pour la confection ou le remplacement de cordons d'alimentation de lampes ou de petits appareils électro-domestiques. A la coupe au mètre.

2,90 €

soit 2,42 € HT — prix au 15/11/2026

Description

Câble souple blindé 3G0,75 pour cordons de lampes - A la coupe au mètre

Confectionnez vous-même vos cordons de lampes !

Le blindage des cordons d'alimentation de vos lampes ou petits appareils électro-domestiques permet de supprimer la quasi-totalité des rayonnements électriques qu'ils génèrent (via la tension alternative du secteur 50 Hz). Ces câbles comportent un écran métallique sur toute leur longueur ainsi qu'un fil de continuité (drain) dont le raccordement à la terre permet l'évacuation des champs électriques.

Ce câble ne doit pas être utilisé pour la distribution électrique à l'intérieur des murs sols et plafonds, privilégiez alors du câble rigide blindé de section 1,5 mm2 minimum.

Pour acheter ce câble **en bobine complète de 100 m**, cliquez sur le lien suivant :

Câble souple blindé 3G0,75 pour électricité biocompatible

Destination d'emploi : alimentation de petits appareils électro-domestiques, usage en intérieur.

Respecter les sections des câbles en cas de remplacement sur un appareil pour éviter tout risque d'échauffement.

Utilisable en basse-tension 230 V /50 Hz pour des circuits monophasés.

Pour que le blindage soit efficace, le drain du câble doit impérativement être connecté au fil de terre. (Le drain est le fin conducteur non isolé en contact avec l'écran métallique du câble).

Caractéristiques : HO5VV-F BPA 3G0,75 blanc

- Section des conducteurs : 0,75 mm2
- Nature des conducteurs : cuivre nu souple multibrins
- Nombre de conducteurs : 3
- Diamètre extérieur : 6,7 mm
- Couleur : blanc

Note importante : SECURITE ELECTRIQUE

La mise en œuvre et le raccordement des câbles blindés doit être réalisée par des professionnels qualifiés. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage matériel ou corporel résultant d'une mauvaise utilisation des câbles blindés. Toutes les informations sont données ici à titre indicatif et informatif, il revient à l'électricien de réaliser une installation en conformité avec les normes et règles de l'art en vigueur.

****

Chez geotellurique.fr, vous bénéficiez d'un service de qualité (par téléphone ou par mail) pour vous accompagner et vous conseiller dans le choix et l'utilisation de nos produits. Nous sommes à vos côtés pour rechercher et vous proposer les meilleures solutions de protection contre les champs électromagnétiques artificiels.

Caractéristiques

Domaine	Prévention électromagnétique
Garantie	2 ans
Technologie	BF (Basses Fréquences)
Accessoire	Non
Champ d'application	Protection habitation
Épaisseur	3G0,75
Mise à la terre	Obligatoire
Couleur Câble	Gris
Couleur fil(s)	Bleu-Marron-V/J
Poids	0,25 kg

Fiche produit en ligne
https://www.geotellurique.fr/cables-blindes/172-cordon-blinde-au-metre-lineaire.html

Les informations de cette fiche sont fournies à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Elles ne se substituent pas à la documentation du fabricant.