Colle conductrice DKL90 spéciale pour toile blindée anti-ondes (5 litres) Yshield

Prix du produit :

66,90 €

Galerie de produits :

Colle DKL90 spéciale pour poser les toiles anti-ondes **HNG80, HNG100, HNV100, EMV, NCV95**.

Description du produit :

Colle DKL90 pour toile anti-ondes

Colle conductrice momentanément interrompue et en rupture de stock fournisseur.

La solution en attendant la remise en vente éventuelle de la colle DKL90 est d'utiliser une colle à dispersion aqueuse, notamment la colle Metylan Ovalit T M, colle polyvalente pour revêtements muraux textiles, toiles de verre et PVC, ou la Metylan Special pour papier intissé lourd, suivant ce qui est à coller, conjointement à une mise à la terre avec du scotch à colle conductrice de type GSX 10m ou GSX 50m.

Colle de dispersion spéciale pour coller la toile blindée aux murs, sols, plafonds, sur les portes, etc.
Cette colle haut de gamme, est fabriquée à base d'acrylique. Respirable, à faibles émissions et sans solvants.

Colle conductrice, afin que les matériaux ne soient pas isolés pour leur mise à la terre.

Mise en œuvre :

La mise en œuvre est identique à celle d'une colle pour papier peints. La surface à enduire (sol, murs, portes...) est recouverte de colle à l'aide d'un rouleau de peintre. La toile est également enduite de colle, puis immédiatement positionnée sur la surface à recouvrir, (surface encollée sur surface encollée) avec des gants en plastique ou à l'aide d'un rouleau de pression pour éviter les plis au maximum. Travailler rapidement bande par bande avant séchage de la colle.

Caractéristiques techniques :

* **Spécialement prévue pour les produits de blindage suivants :** HNG80**,** HNG100**,** HNV100, NCV95**,** EMV.
* Conditionnement : 5 litres
* Surface couverte : **17,5 à 25 m²**
* Ingrédients : liant à base d'acrylique, eau, carbone noir, additifs, conservateurs.
* Couleur : noire
* Conductivité de surface : 400 ohm/carré (résistance carrée)