

CMO TR25 - CMO global à porter près de soi, WIFI, DECT, antennes relais, bluetooth, lignes haute tension... Protection 12m²

98,00 € TTC

Référence CMO-TR25

CMO TR25 - Traveller : à porter près de soi : protection 12 m²



Description du produit :

CMO TR25 - Traveller : à porter près de soi : protection 12 m²

C M O : Oscillateur Magnétique de Compensation : Compense les effets biologiques des rayonnements électromagnétiques des appareils, au quotidien. Méthode testée depuis 10 ans en hôpitaux et universités.

Domaine d'application du CMO - TR25 :

Le TR25 se présente sous la forme d'un petit galet de 6.5 cm de diamètre, de 1 cm d'épaisseur, et pesant 20 grammes

Ses domaines d'applications sont les suivantes :

WiFi, Wimax, bluetooth, DECT, antennes relais (y compris la 4G), communications par satellite, réseaux électriques de basse à très haute tension, perturbations géobiologiques, fours à micro-ondes, ampoules basse consommation, compteurs électriques intelligents, transports (voiture, avion et train).

Le TR25 reprend donc les applications des 4 cônes avec quelques compléments.

Avec un CMO ces éléments, deviennent plus "bio-compatible" avec les organismes vivants.

Mode d'emploi :

Il génère une bulle de protection sur 4 m de diamètre, correspondant environ à 12 m² au sol environ. son usage est donc parfait, pour le poser sur son bureau, l'avoir dans sa sacoche, son sac à main, son cartable, ou dans sa poche.

Précautions d'emploi :

Si Pour une très grande majorité des personnes, il est préconisé de le porter près de soi (dans sa poche, sa sacoche, son sac à main, etc), pour certaines personnes ayant une sensibilité très développée, le TR25 peut être un peu "fort" : si cela devait être le cas, il suffit alors d'éloigner le CMO à 1 à 2 mètres.

Les conseils Geotellurique.fr :

En terme de protection énergétique, chacun doit tester individuellement ce qui lui correspond.

Nous conseillons d'éviter de multiplier le nombre de dispositifs énergétiques de différentes natures dans votre environnement.

Nous conseillons l'utilisation des dispositifs de protection énergétique en complément des solutions de protections et d'hygiène électromagnétique dont les effets sont mesurables avec des appareils conventionnels. Pour réduire son exposition aux ondes, il est toujours préférable de désactiver une source de rayonnement plutôt que de s'en protéger.

Le TR25 fait partie de notre sélection des produits de la gamme CMO. Nous proposons dans cette sélection, les produits que nous jugeons les plus efficaces, suite à nos test en détection sensible et au ressenti dans différents types d'environnements pollués par les rayonnements électromagnétiques.

Comment ça marche ?

Chaque CMO contient une solution saline micro-cristalline qui, activée par le rayonnement de l'appareil, va générer un signal hyper-faible ; c'est le signal de compensation.

Ce signal de compensation va entrer en résonance avec les récepteurs des organismes vivants, et permettre ainsi aux cellules de l'organisme d'échanger de façon normale et naturelle, malgré la présence du rayonnement électromagnétique artificiel.

Agissant directement sur le biologique, le CMO ne modifie pas l'intensité des champs émis et ne perturbe donc pas le fonctionnement électronique des appareils.

Les CMO sont des systèmes passifs, activés par les champs électromagnétiques environnants. Il existe plusieurs types de CMO collectifs ou individuels en fonction de chaque application.

Les produits CMO s'appuient sur 10 années d'expérimentations biologiques et cliniques, réalisées par des experts travaillant par ailleurs pour l'iNSERM, l'Hôpital Brousse, le CNRS, etc... L'efficacité de ces produits est confirmée dans des publications scientifiques internationales « avec comité de lecture ». Les effets régulateurs de ces produits ont été démontrés, avec des retours à la normale sur les paramètres biologiques suivants exposés aux rayonnements électromagnétiques et protégés avec des CMO : ACTH, ADN, mortalité embryonnaire, taux de Calcium, neurogénèse, monocytes, corticostérone, mélatonine.

Les troubles liés à une exposition aux champs électromagnétiques de fatigue, irritabilité, maux de tête, Yeux secs ou fatigués, Gorge sèche, troubles de la concentration, toux, éternuements, rhumes, gripes, douleurs lombaires, sont régulés de manière plus ou moins importante grâce à cette technologie. (Le dossier de synthèse CMO est disponible au téléchargement dans l'onglet "documents joints" ci-dessus).

Les CMO sont fabriqués en FRANCE en non en ESPAGNE. Seuls les bureaux administratifs sont basés en Espagne.

Domaine: Renforcement énergétique

Champ d'application: Protection individuelle

Membrane d'une cellule
(composée de protéines, phospho-lipides, etc.)

Présence des ions dans les cavités protéiniques

Noyau (ADN)
Cytoplasme
(schémas simplifiés)

Fréquences des téléphones portables :

ELF :
• 30 – 40 Hz (électronique de l'appareil)
• 217 Hz (Modulation de la porteuse)

Micro-ondes :
• 0,9 à 2,6 GHz (porteuse)

	Rotation	Oscillation
• Calcium (Ca ⁺⁺)	35 Hz	1 – 2 GHz
• Magnésium (Mg ⁺⁺)	55 Hz	1 – 2 GHz
• Sodium (Na ⁺)	30 Hz	n.d.
• Potassium (K ⁺)	17 Hz	n.d.

Certains fréquences émises par les appareils de communication sont proches de celles de fonctions physiologiques.