

# Câble blindé noir 2m souple de remplacement pour informatique

**Prix du produit :**

23,90 €

**Galerie de produits :**



Réduisez la pollution électromagnétique autour de vos ordinateurs, télévisions, écrans. Ce cordon blindé remplacera idéalement votre câble standard et supprimera le champ électrique qui s'en dégage directement à proximité de vous. S'utilise aussi sur ordinateurs portables avec un adaptateur [2 pôles](#)  ou à [3 pôles](#) 

**Description du produit :**

**Câble blindé noir 2m souple de remplacement pour informatique**

Ce câble est idéal pour alimenter les périphériques d'ordinateurs, les écrans et les tours.

Un câble blindé n'émet pratiquement pas de champs électriques, contrairement à un câble ordinaire. En effet, il évacue la pollution électrique de basse fréquence grâce à un blindage qui capte les champs électriques et les élimine par la terre électrique.

### **Son utilisation est principalement recommandée :**

Au niveau de tous les postes de travail, au minimum pour l'écran informatique dont l'alimentation passe à proximité du clavier, de préférence également aussi derrière la tour ou l'alimentation du portable (un adaptateur supplémentaire à **2 pôles (C7)**  ou à **3 pôles (C5)**  peut alors être nécessaire), et de tous les périphériques informatiques dans un rayon d'1,50 m autour du poste de travail. Si une **multiprise** est utilisée au niveau des pieds, veiller à ce que celle-ci soit elle aussi blindée ! Attention aussi à la **lampe de bureau**, souvent la forte source de pollution électrique de proximité.

**Tous les fils blindés doivent être branchés sur une prise de courant connectée à la terre.** Un **testeur de terre** permet de vérifier si la terre est bien connectée derrière la prise murale que vous allez utiliser. L'usage d'un câblage blindé quel qu'il soit derrière une prise non raccordée à la terre est inutile et même fortement déconseillé ! Idéalement, vous aurez mesuré ou fait mesurer la qualité de la terre de votre maison à l'aide d'un **mesureur de terre**.

### **Caractéristiques :**

- Câble blindé électrique noir avec terre et tresse en aluminium reliée à la terre. D'un côté fiche 2P+T (CEE 7/7) et de l'autre une fiche informatique (IEC C13)
- Câble flexible en PVC (longueur 2 m, **3x1mm<sup>2</sup>**)
- 250 VAC / max. 10 A
- Conforme aux normes TCO suédoises, et certification CE et VDE.